



# CoRRect air 26 ALVA



## Caractéristiques techniques

- ▶ Boîtier en acier fin, inoxydable
- ▶ Châssis interchangeable en acier spécial avec fermetures à genouillère
- ▶ Position libre
- ▶ Ventilateur réglable en continu, peu bruyant
- ▶ Quantité d'air 20-120 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Puissance absorbée 10 A
- ▶ Accès facile à la caisse de réception du filtre
- ▶ 4 vitesses de filtrage
- ▶ Montage séparé du cyclone dans un air ambiant à faible teneur en substances nocives
- ▶ Dimensions env. 55 x 33 x 34/55 cm (L x B x H / avec cyclone)
- ▶ Poids env. 17 kg

## Ses preuves en Europe

Avec CoRRect air 26 ALVA, Hauser Umwelt-Service propose un dispositif d'alimentation en air qui a fait ses preuves de manière répétée en Europe. Grâce à la grande expérience de nos employés et à cette technologie éprouvée et fiable, notre dispositif phare vous fournira en permanence l'air frais nécessaire. Il répond à la norme allemande DGUV information 201-004 avec l'étanchéification correspondante de la cabine du véhicule. La distribution du charbon actif dans les filtres montés horizontalement reste constante – il ne peut pas se produire de fuites.

Comme alternative, nous vous proposons le nouveau filtre d'adsorption hautement performant CoRRect air HLAS. Des durées d'utilisation prolongées viennent appuyer la marche efficace et sans heurt de votre exploitation. La commande confortable CoRRect air C6, dotée de nombreuses caractéristiques en série et en option, se charge de la régulation et de la surveillance.

L'équipe compétente et expérimentée de Hauser Umwelt-Service vous assistera dans les questions de détail, également sur place, afin que vous et votre personnel puissiez respirer un air sain. La grande qualité du CoRRect air 26 ALVA et du service complet de Hauser vous emballera !

Livraison : CoRRect air 26 ALVA avec cadre de montage et cyclone, commande confortable CoRRect air C6, installation de filtrage pour air de cabine CoRRect air UFA 15.

