



# CoRRect air 30 ALVA



## Technische Daten

- ▶ Edelstahlgehäuse, rostfrei
- ▶ Edelstahlwechselrahmen mit Spannverschlüsse
- ▶ Gebläse (DC 24V) 4-stufig
- ▶ Luftmenge 20-120 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Leistungsaufnahme ca. 8 A
- ▶ Filteraufnahmefach leicht zugänglich
- ▶ Filterung 3-stufig (Partikelfilter: Zyklon/G4/H13 oder H14)
- ▶ Filterkontrolle: Betrieb nur mit eingelegten Filtern
- ▶ Geruchsschutzfilter optional
- ▶ Partikelfilterfläche bis zu 5,61 m<sup>2</sup>
- ▶ separate Montage des Zyklons in schadstoffärmere Umgebungsluft
- ▶ Abmessung ca. 55 x 33 x 22/43 cm (L x B x H / mit Zyklon)
- ▶ Gewicht ca. 16 kg



## Optimaler Partikelschutz für alle Einsatzbereiche

Sie brauchen eine ganz robuste Atemluft-Versorgungsanlage mit Partikelschutz?

Unsere CoRRect air 30 ALVA bietet Ihnen zuverlässigen Schutz gegen Staub, der die Gesundheit gefährdet. 3-stufige Filterung ist kein Problem – von Zyklon über G4 zu H13 – und wenn Sie möchten, gibt es einen Geruchsschutzfilter für das Wohlbefinden dazu.

Die CoRRect air C84 Überdruck-Kontrolle ist im Lieferumfang enthalten und optimal zur perfekten Druckkontrolle: einfach Wunschdruck zwischen 20 und 300 Pa voreinstellen und die C84 passt auf. Alles in allem entspricht die CoRRect air 30 ALVA den Anforderungen der TRGS 554.

Das Hauser-Team will Sie begeistern. Wir bieten Rundum-Service von Anfang an. Unser kompetentes Beratungsteam unterstützt Sie bei allen Fragen zum Thema Schutzbelüftung. Unsere engagierten Service-Techniker arbeiten mit Ihnen zusammen und die langlebigen CoRRect air-Produkte bieten Ihnen zuverlässigen Schutz vor Stäuben und Gasen.

Wünschen Sie eine Lieferung ab Werk oder die CoRRect air 30 ALVA komplett montiert? Bei uns ist alles möglich. Bei Rückfragen steht für Sie und Ihre Kunden unsere 24 Stunden-Hotline parat. Die Hauser Umwelt-Service arbeitet mit allen führenden Baumaschinenhändlern zusammen. Fragen Sie nach!

Lieferumfang: CoRRect air 30 ALVA inkl. Montagerahmen, Zyklon, CoRRect air C84 Überdruck-Kontrolle

